

2023年春 Debut

※オプション2ndモニター



さらに
SMARTに
進化

A-2015 Fanless POS Terminal
POSターミナル



日本NCRサービス株式会社

NNS A-2015

■ スペック

A-2015

CPUタイプ	Intel Elkhart Lake Celeron J6412
メモリ	DDR4 SO-DIMM × 2 (8GB)
ストレージ	M.2 SSD × 2 (128GB × 2)
TPMサポート	TPM 2.0
電源	12V/84W
オペレーションシステム	Windows 10 IoT 64 bit

■ 表示機能

LCDパネル	15インチ TFT LCD
解像度	1024 x 768
タッチパネル方式	投影型静電容量方式

■ インターフェース

シリアルポート	3 (DB9 × 1 + RJ45 × 2)
USBポート	5 (USB 3.0 × 2、USB 2.0 × 3)
LANポート	10/100/1000 Mb × 1
Displayポート	VGA ※オプション2ndモニター専用
オーディオ	Internal 2W スピーカー × 1

■ サイズ

本体寸法 (W × D × H)	368mm × 207mm × 325mm
重さ	5.4kg

■ 動作環境

動作条件	温度：0℃ ~ 50℃ 湿度：20% ~ 90%
保管条件	温度：-20℃ ~ 70℃ 湿度：10% ~ 90%

■ 追加オプション

2ndモニター	投影型静電容量方式 タッチ TFT LCD：9.7インチ / 15インチ
内蔵型UPS	UPSバッテリーモジュール (12V/2300mAh)
付属型	磁気カードリーダー サイドマウント 2Dスキャナ RFID 指紋センサー

- 安心のメンテナンスサービスまで、トータルでご提供いたします。
もしもの場合、全国58か所に展開する拠点より迅速に対応いたします。

詳細な内容につきましては、下記までお気軽にお問い合わせください。

- 製品名等の固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
- 製品改良や都合により、仕様の一部を予告なく変更することがあります。
- 商品の色調は実物と異なる場合がございます。

日本NCRサービス株式会社

〒103-0004

東京都中央区東日本橋2-15-5 VORT東日本橋

TEL：03-5822-0260 (代表) FAX：03-5822-0268 (代表)

お問い合わせは、下記までお気軽にご連絡ください

営業本部

TEL：03-5822-0251 FAX：03-5822-0259